

MALLI FL SUODATINYKSIKKÖ



Suodatinyksikkö FL 26/52/104

Tilaa säästävä "heti valmis" -suodatinyksikkö

- Paine-erotoiminen suodatinpuhdistus
- Digitaalinen paine-eron näyttö
- Sisäänrakennettu painesäiliö painemittarilla
- Äänitaso 70-75dB (A)
- Vakiosuodatinmateriaali: G102, pölyluokka M
- Varustettu puhaltimella VE, 3x400VAC, 50Hz, 2800 rpm.
- Erittäin tehokas esierotin - lisää suodattimen ikää
- Helppo huoltaa – huoltoluukut edessä
- Pölyastia pikalukituksella
- Integroidut moottorisuoja ja CE-pistoke
- Cejn- liitin paineilmalle
- Laite on helposti siirrettävä – varustettu "taskuilla" trukkia varten sekä nostokorvakkeilla

Kohdepoistojen kompakti suodatin- ja imuyksikkö, joka liitetään kanavistoon.

Likainen ilma voidaan palauttaa energiatehokkaasti samaan tilaan (imettävän pölyn/savun tyypistä riippuen) tai johtaa ulos.

Tyyppi	Tilaus no.	kW	No. patruuna	Suodatin [m²]	Moottorin käynnistys	Jännite pistoke	säiliö [L]	paino [kg]
FL 26/VE 2200	04 618 000	2.0	2*	26	Käsitöiminen moottorisuoja	16	35	385
FL 26/VE 3000	04 619 000	3.0	2*	26	Käsitöiminen moottorisuoja	16	35	395
FL 52/VE 4000	04 620 000	4.0	4*	52	Käsitöiminen moottorisuoja	32	57	480
FL 52/VE 5500	04 621 000	5.5	4*	52	Käsitöiminen moottorisuoja	32	57	490
FL 104/VE 5500	04 622 000	5.5	4**	104	Käsitöiminen moottorisuoja	32	57	540
FL 104/VE 7500	04 623 000	7.5	4**	104	Automaattinen Y/D	32	57	550

* Patruunasuodatin tyyppi DIN 325 x 660mm, 13m² (08 139 100)

** Patruunasuodatin tyyppi DIN 325 x 1320mm, 26m² (08 138 000)

MALLI FL SUODATINYKSIKKÖ



Automatiikka sekä paineilmalähtä
Suodatin ja moottori toimitetaan CE-pistokkeella sekä Cejn-liittimellä



Puhallin
Puhallin tyyppi VE,
3x400V, 50Hz,
2800rpm



Pölynkerääjä
Metallinen pölyastia
pikalukituksella



Yhteet
Imuyhde laitteen
alaosassa.
Poistoyhde ylhäällä.
Imuyhteen kätisyyttä
voidaan vaihtaa.

Lisävarusteet:

- 1/2" vedenerotin painemittarilla ja paineen alennin (04 493 500)
- poistoilman äänenvaimennin
- esipulverointiyksikkö (04 399000)
- pulverisäkki 11,5 kg (04 398 500)

